

Breaker KC90.4 Betonsimítógép Kezelési útmutató

Műszaki adatok:

Honda motor

Teljesítmény: 5,4 HP, 4 KW

Tömeg: 76 kg

Lapátfordulatszám: 110

Lapátátmérő 93 cm

A helyes forgásirány: balról jobbra.

Üzemanyag: 95-ös ólommentes benzin

Ellenőrizni kell az olaj- és üzemanyagszintet.

Működtetése:

Állítsuk a kormánymagasságot a kezelő személy magasságához.

A motor elindítása előtt emeljük fel a lapátokat emelőkar segítségével.

A gázkar segítségével adjunk gázt.

A behúzózsín hirtelen rántásával hozzuk működésbe a motort.

Munkafolyamat:

A beton kötésének utolsó fázisában kezdhetjük meg az egyenetlen felületű beton simítását.

A gépet ajánlatos finoman megdönteni a munka kezdetén a kormány segítségével, a kezdeti súrlódás csökkentése érdekében. A munka megkezdése után a sebességet fokozatosan növelve érhetjük el a kívánt eredményt. A lapátok fordulatszámának növekedésével egyenesen arányos mértékben emelkedik a gép.

A gép leállítása:

Csökkentsük a gázkar elmozdításával a motor fordulatszámát.

Kis ideig hagyjuk így a gázkart, és tartsuk mozdulatlanul a kormányt, míg a motor leáll.