

Beton térelem vágó(kőroppantó)

Használati Útmutató

Nazsa Gépkölcsönző és Barkácsüzlet
9024 Győr Közép utca 6.
Tel:96/422-816, 20/952-70-84

Alkalmazási terület:

Beton, márványtörmelékből előállított lap, sajtolt aszfalt, műmárvány
(pl. Viacolor, Abeton, stb.) vágására.

Vágási hossz típustól függően 300 mm, 400 mm, 500 mm

A vágó használata:

A kar elfordításával állítsuk a késeket a legmagasabb állapotba. A vágási magasságot a két forgató a gomb azonos fordulatszámmal történő forgatásával lehet állítani.

Allítsuk a magasságot olyan magasra, hogy a vágandó anyag beférjen a kések közé. A vágandó anyagot helyezük a vágó-élek közé úgy, hogy a vágandó anyag a leendő vágás vonalánál a késekhez viszonyítva középen helyezkedjen el. Ezt követően a két fogató gomb azonos fordulatszámmal történő forgatásával állítsa rá a felső kést a vágandó anyagra, majd a kar elfordításával a vágandó anyag ketté pattan.

Munkavédelmi eszközök használata és a munkavédelmi előírások betartása KÖTELEZŐ !

Nazsa Gépkölcsönző és Barkácsüzlet

Győr 2015. Január 1.