

HONDA motoros lapvibátor kezelési utasítása

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Kis tömegű földmunkák tömörítési feladataira, valamint közművek építésénél a munkagödrök visszatöltése utáni tömörítésre alkalmazható. Speciális gumilap alkalmazásával használhatók viacolor burkolatok tömörítésére.

A gép INDÍTÁSA:

1. A gép turbina részén lévő piros kapcsolót "ON" állásba kapcsolni.
- 2, A levegőszűrő /FEKETE/ alatt lévő Fekete kart / benzincsap / tőlünk ellenkező irányba eltolni.
- 3, Hideg motor esetén a benzincsap felett lévő szürke kart / szivató / felénk húzni.
- 4, Berántókarral indítani.
- 5, Amikor a motor elindult, a szürke kart / szivató / a „fekete” benzincsap irányába tolni.
- 6, A gép LEÁLLÍTÁSA a piros kapcsoló „OFF” jelre átkapcsolásával történik.
- 7, Benzincsapot magunk felé húzzuk.

A GÉPET JÓ FIZIKUMU FELNŐTT SZEMÉLYEK HASZNÁLHATJÁK!

Ajánlatos a gépet 60 perc működtetés után „pihentetni” / minimum 20 percet/

Az OLAJSZINTET /szürke csavar / 2 óránként ellenőrizni kell / ha szükséges utántölteni a nívó szintig 15W40 olajjal /

Naponta / 5 óra / használat után a LEVEGŐSZŪRŐT tisztítsa ki (kompresszorral kifújatni, benzinnel kimosni, kiporolni.)

Üzemanyag: 95-ös. benzin

Munkavédelmi előírásokat mindig tartsa be és használja a munkavédelmi eszközöket.

NAZSA Gépkölcsönző és
Barkácsüzlet.
Győr 9024 Közép u 6
Győr 2015.01.0.

